

Platte ondergrondse watertank - 3500 liter - met uitschuifbare schacht

1.958,99 € Incl. btw | 1.619,00 € Excl. btw

Deze kunststoffen platte watertank van 3.500 liter is

- makkelijk te plaatsen wegens beperkt gewicht,
- zeer laag waardoor geen diepe put nodig is,
- door de beperkte hoogte bestand tegen opstijgend grondwater,
- corrosiebestendig,
- onderhoudsvriendelijk - dankzij de gladde plastic binnenkant kan er zich geen vuil vastzetten aan deze watertanks,
- voorzien van ribben, waardoor de watertank stevig is en stabiel kan geplaatst worden,
- voorzien van een op de gewenste hoogte uitschuifbare schacht,
- koppelbaar om grotere volumes te bereiken.



Specificaties

Capaciteit	3000 - 4999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	140
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse regenwaterput - model Artic

Voordelen

- Gemakkelijk te verplaatsen
- Schacht inbegrepen
- Beperkte hoogte
- Onderhoudsvriendelijk
- Koppelbaar

Specificaties

Deze platte ondergrondse watertank van 3.500 liter – ARCTIC is zeer laag (slechts 97,5 cm hoog). Wanneer men geen diepe put wenst te graven, zijn deze regenwatertanks de ideale oplossing voor het opvangen van het regenwater.

Uw ondergrondse watertankinstallatie verder uitbreiden

- Het beperkte gewicht van deze regenwatertanks laten u toe om deze ter plaatse te dragen of over een omheining te heffen.
- De schacht is altijd in de levering inbegrepen. Hij wordt bij de levering volledig in het reservoir ingeschoven en kan aan de inbouwdiepte van het reservoir aangepast worden.
- U hebt geen dure kraan nodig voor de plaatsing. U kunt deze tanks zelf plaatsen of u wenden tot een plaatselijke vakman. Voor de aansluiting van de aanvoerleidingen staan twee tegenover elkaar liggende buisaansluitingen ter beschikking.
- Beperkte hoogte, men hoeft dus geen diepe put te graven.
- Platte ondergrondse regenwatertanks zijn bestand tegen opstijgend grondwater.
- Onderhoudsvriendelijk : de binnenzijde van de regentank is glad, waardoor het vuil niet blijft kleven aan de wand.
- Koppelbaar om grotere volumes te bereiken.

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het ARCTIC-gamma](#)



Regenwaterfilter


Als u regenwater wenst te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw regenwatertank. Dit kan leiden tot geurhinder en verstoppingen.

Bekijk hier ons [aanbod regenwaterfilters voor ARCTIC tanks](#).

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwatertank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag stabilisatiezand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, raden wij aan uw regenwatertank te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwatertank neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwatertank vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met stabilisatiezand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende stabilisatiezand rust **(4)**.
- Het uitschuifbare mangat tot de gewenste hoogte uitschuiven **(5)**.



De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze platte kunststof regenwatertank ARCTIC](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

- [Wat kost een ondergrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Hoe werkt een ondergrondse regenwatertank?](#)