

Ondergrondse regenwatertank in kunststof - NAUTILUS - 5200 liter

~~2.394,92 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 2.394,92 € 1.963,83 € Huidige prijs is: 1.963,83 €. Incl. btw | 1.623,00 € Excl. btw

De kunststoffen (PE) regenwatertank NAUTILUS van 5200 liter is dankzij zijn cilindrische vorm een zeer stevige en robuuste watertank, met een grote capaciteit. Met zijn ingebouwde hijsogen kan de regenwatertank makkelijk verplaatst worden.

Dankzij de ingebouwde schacht met mangat én een gemakkelijk afneembaar deksel, is deze regenwatertank altijd vlot toegankelijk.



Specificaties

Capaciteit	5000 - 9999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	160
Vorm grondvlak	Ovaal
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse regenwaterput - model Nautilus
Diameter van het mangat	60

Voordelen

- Ingebouwde hijsogen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Zeer stevig

De kunststoffen regenwatertanks van 5.200 liter – NAUTILUS zijn dankzij hun cilindrische vorm zeer stevige en robuuste watertanks, met een grote capaciteit. Met zijn ingebouwde hijsogen kan de regenwatertank makkelijk verplaatst worden. Deze watertank wordt standaard geleverd met een ingebouwde schacht met mangat en een gemakkelijk afneembaar deksel.

We bieden ook uitbreidingsstukken aan om de schacht te verlengen, zodat we voor elke inbouwdiepte een oplossing kunnen bieden! Op die manier is de tank altijd vlot toegankelijk om bijvoorbeeld uw aansluitingen te voorzien, een pomp te onderhouden of te plaatsen, een filter of de tank te reinigen ... Met 3 personen kunt u deze regenwatertanks al makkelijk zelf manueel plaatsen, of u kunt zich wenden tot een plaatselijke vakman. Wij garanderen een korte leveringstermijn!

Specificaties

Kenmerken citerne eau de pluie 5200 litres



Mangas met standaard deksel

De NAUTILUS ondergrondse regenwatertank is voorzien van een mangas (met deksel) voor een vlotte toegang tot de put.



Eenvoudige aansluiting

Er zijn 3 openingen voorzien met een diameter van 110 mm, die u kunt gebruiken als overloop, inloop en uitloop. U kunt hierop eenvoudig aansluiten met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Makkelijk plaatsen en installeren

De regenwatertank is eenvoudig verplaatsbaar door de ingebouwde draaggrepen en hijsogen.



Robuust

Dankzij de cilindrische vorm, verstevigingsribben én een extra grote wanddikte, is dit een buitengewoon robuuste en stabiele regenwatertank.

Uw installatie verder uitbreiden

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het NAUTILUS-gamma](#)



Regenwaterfilter

Als u regenwater wenst te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw regenwatertank. Dit kan leiden tot geurhinder en verstoppingen.



Kit met pomp en deksel met aansluitingen

We bieden een pakket toebehoren aan dat u helpt het opgevangen regenwater te gebruiken om je tuin te sproeien, de wagen te wassen ... Deze kit bevat:

- Hoge druk pomp
- Deksel met 2 snelkoppelingen voor tuinslangen

Bekijk hier
ons [aanbod](#)
[regenwaterfilters](#)
[voor NAUTILUS](#)
[tanks](#).

- Leiding van
pomp naar
deksel

Bekijk hier
deze [handige kit](#)

Schachtverlengingen

U kunt de standaard
minischacht nog
uitbreiden en
verhogen met een
optionele
schachtverlenging (20
cm of 60 cm), zodat u
ongeacht de
inbouwdiepte het
deksel op
grondniveau kunt
brengen.

Bekijk hier
ons [aanbod](#)
[schachtverlengingen](#)

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwatertank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag stabilisatiezand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, raden wij aan uw regenwatertank te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwatertank neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwatertank vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met stabilisatiezand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende stabilisatiezand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel op metselen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ondergrondse regenwatertank NAUTILUS](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)

- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse regenwatertank in de winter?](#)