

Ultraplatte bovengrondse septic tank - 1500 liter

~~1.537,58 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 1.537,58 € 1.260,82 € Huidige prijs is: 1.260,82 €. Incl. btw | 1.042,00 € Excl. btw

Deze bovengrondse septic tank van 1500 liter heeft een zeer beperkte hoogte van 65 cm (zonder minischacht en deksel), en weegt slechts 80 kg.

U kunt de septic tank eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van een ultraplatte bovengrondse septic tank:

- Beperkte hoogte volstaat : geschikt voor in een kruipkelder, onder een verhoogd terras ...
- Gemakkelijk te verplaatsen door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Ideaal wanneer u niet kunt aansluiten op een riolering, bv. op een bouwplaats of een evenement
- Vaste minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	80
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Bovengrondse septic tank - Ultraplat

Voordelen

- In- en overloop
- Lage tank
- Toegankelijk & Onderhoudsvriendelijk
- Stevig & robuust
- Geschikt voor 4 personen

De ultraplatte kunststoffen (PE) bovengrondse septic tank van 1.500 liter heeft een beperkte hoogte. Hierdoor kunt u met twee personen deze bovengrondse tank gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De vaste minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Eenvoudige aansluiting

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyetheen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.
- Kan niet roesten.
- Corrosiebestendig.



Lage tank

Dankzij de beperkte hoogte

- kunt u de tank gemakkelijk ter plaatse brengen via een deurgat, poortje ...
- hebt u weinig ruimte nodig om de tank te plaatsen.



Weinig ruimte nodig

Een ultraplatte bovengrondse septic tank heeft weinig ruimte nodig. De tank kan bijvoorbeeld onder een verhoogd terras of in een kruipkelder worden geplaatst.



Toegankelijk & onderhoudsvriendelijk

Dankzij de beperkte hoogte

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel (= standaard inbegrepen).
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in



Stevig & robuust

Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide bovengrondse septic tank.

de septic
tank.

Capaciteit

Deze tank is
geschikt voor een
wooneenheid van
+/- 4 personen.

**Bruikbaar in diverse
situaties**

Deze septische
opslagtank is de
ideale oplossing
wanneer u niet
kunt aansluiten op
een riolering, bv.
op een
bouwplaats of een
evenement.

Bovengrondse plaatsing van de septic tank

Een bovengrondse septic tank is niet hermetisch afgesloten en zal bijgevolg geurhinder met zich meebrengen.

In de meest optimale situatie kies je een aparte ruimte, die niet in contact staat met leef- en/of werkruimtes. Deze ruimte moet worden voorzien van de nodige [verluchting](#) om te zorgen voor een permanente luchtverversing. Op die manier kun je geurhinder tot een minimum beperken.

Plaatsingsvoorschriften

- De **septic tank plaatsen** en de **buisleidingen (A of B) aansluiten**.
- De buisleiding aan de overloop (2) aansluiten
- De septische tank vullen met water (1) tot aan de overloop (2).
- De **septic tank vullen met water (1)** tot aan de overloop (B).

9 veelgestelde vragen over septic tanks

- [Wat kost een septic tank?](#)
- [Hoe werkt een septic tank?](#)
- [Wat mag in een septic tank?](#)
- [Wat mag niet in een septic tank?](#)
- [Welk onderhoud is er aan een septic tank?](#)
- [Wat is de levensduur van een septic tank?](#)
- [Hoe groot moet een septic tank zijn?](#)
- [Wat heb ik nodig, een septic tank of een iba? Of beide? Regelgeving septic tank.](#)
- [Moet een septic tank verlucht worden?](#)