

# Bovengrondse Rechthoekige Watertank - Drinkbaar Water - 2400 liter

~~1.582,68 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 1.582,68 € 1.265,66 € Huidige prijs is: 1.265,66 €.

Incl. btw | 1.046,00 € Excl. btw

Onze kunststof bovengrondse watertanks van 2400 liter zijn zeer duurzaam, en bestand tegen UV-stralen waardoor ze zowel binnen als buiten bruikbaar zijn.



## Specificaties

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Capaciteit     | 2000 - 2999 liter                    |
| Opstelling     | individuele tank                     |
| Materiaal      | PE (kunststof)                       |
| Vorm grondvlak | Rechthoekig                          |
| Prijs          | 1.000,00 € - 2.000,00 €              |
| Productreeks   | Bovengrondse Watertank - Rechthoekig |
| Relevantie     | 999                                  |

## Voordelen

- Zowel voor binnen als buiten
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- UV-bestendig
- Koppelbaar met uitbreidingstank voor extra opslag

U kunt op een zeer kleine oppervlakte toch een mooie hoeveelheid water stockeren. De watertanks zijn dan ook uitermate geschikt voor opslag van regenwater voor gebruik in huis of in tuin, of voor professioneel gebruik.

Een basistank is standaard voorzien van:

- 1 flensaansluiting van 2" onderaan
- mangat + deksel
- 2 schroefdraadopeningen van " bovenaan op de tank

Deze tank is zeer smal waardoor hij niet veel plaats inneemt.

## Specificaties

## Kenmerken



2 schroefdraadopeningen op bovenzijde

De tank komt met 2 schroefdraadopeningen van 2" bovenaan de tank waarop u verscheidene toebehoren kunt monteren.



Opslag drinkbaar water

Deze tank is geschikt voor het stockeren van drinkbaar water.



Flensaansluiting 2" onderaan de tank

De tank beschikt over een flensaansluiting van 2" waarop u bijvoorbeeld een kraantje kan installeren.



Optie : inloop en overloop

Wij kunnen een inloop & overloop met rubberen dichting installeren op de tank (zie opties hieronder). Hierop kunt u eenvoudig een PVC-buis van 110 mm op aansluiten.



Versterkt

Deze tank is versterkt door middel van 2 metalen palen die vastgemaakt zijn aan de tank. Deze palen voorkomen dat uw tank uitzet door de druk van het water.

### Technische documentatie & Installatie-instructies

\* De doppen voor de openingen van 50 mm worden niet meegeleverd met de tank!

### **Veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks**

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe werkt een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse watertank in de winter?](#)
- [Kan ik zelf een regenton aansluiten? Hoe doe je dat dan?](#)
- [Een extra regenton koppelen? Hoe doe je dat?](#)

