

2500 liter tank (kunststof) voor AdBlue® met pomp (220V)

3.869,58 € Incl. btw | 3.198,00 € Excl. btw

Deze kunststof dubbelwandige tank voor AdBlue® van 2500 liter is de ideale oplossing voor de opslag en verdeling van AdBlue® op uw bedrijf. Dankzij het inbegrepen pompsysteem kunt u makkelijk zelf de AdBlue® van uw wagens, vrachtwagens en/of tractoren bijvullen.

Kenmerken

- Polyethyleen tank :
 - PE is bestand tegen ureen (= belangrijk ingrediënt van AdBlue®)
 - PE kan niet roesten
- Dubbelwandig
- UV bestendig = u kunt deze tank overal plaatsen waar u maar wilt: buiten in openlucht, onder een afdak, binnen (bijvoorbeeld in een magazijn)
- 10 jaar fabrieksgarantie op de tank
- Licht gewicht = makkelijk te plaatsen

Door zijn rechthoekige vorm (2,30 m op 1,25 m) neemt deze tank voor AdBlue® als bijkomend voordeel een zeer beperkt grondoppervlak in!



Specificaties

Capaciteit	2000 - 2999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	3.000,00 € - 4.000,00 €
Wanden	Dubbelwandig
Plaatsing	binnen, buiten - in volle zon, onder een afdak - afgeschermd van zon
Productreeks	Tank voor AdBlue® - Kunststof - blauw

Voordelen

- Volledig gebruiksklaar
- UV bestendig
- Gemakkelijk verplaatsbaar

Specificaties

Als u een tank voor AdBlue® wil plaatsen op uw bedrijf, uw erf, ... is deze tank de ideale keuze! Deze dubbelwandige tank voor AdBlue® van 2500 liter is gemaakt uit UV-bestendige kunststof, en heeft een relatief beperkt gewicht van 232 kg.

Dit maakt de tank voor AdBlue® licht en compact genoeg om hanteerbaar te zijn, en toch stevig genoeg om tegen een stootje te kunnen! Wij leveren deze tank voor AdBlue® volledig gebruiksklaar, met de pomp voor AdBlue® er boven op gemonteerd!

Zo kunt u in een mum van tijd zelf instaan voor het bijvullen van AdBlue® in uw voertuig(en). Deze 220V pomp voor AdBlue®, bevindt zich achter een afsluitbaar luik, waardoor de AdBlue® die u in deze tank opslaat veilig bewaard wordt – ideaal als u de tank in een publiek toegankelijke ruimte wilt plaatsen.

Door zijn rechthoekige vorm (2,30 m op 1,25 m) neemt deze tank voor AdBlue® als bijkomend voordeel een zeer beperkt grondoppervlak in.

Toebehoren

Deze dubbelwandige tank voor AdBlue® wordt geleverd met een pomp voor AdBlue®, en alle toebehoren om wettelijk in orde te zijn en meteen te kunnen tanken. Daarnaast bieden we nog een aantal opties aan om de tank aan te passen aan uw wensen.

Alle koppelingen en aansluitingen zijn vervaardigd uit **specifieke materialen**, zoals inox, die **goedgekeurd** zijn om te gebruiken in combinatie met AdBlue®. Zo blijft de **zuiverheid van uw AdBlue®** gewaarborgd!

Kenmerken



Pomp 34 l / minuut
voor AdBlue®

Standaard wordt op de tank een voor AdBlue® geschikte membraanpomp geplaatst met een debiet van 34 liter per minuut. Deze 220V pomp (= gewoon in te pluggen in een stopcontact) is voorzien van een bypass.



Darm & Pistool

Bij de tank is standaard 4 meter kunststof darm voorzien, die specifiek geschikt is voor het tanken van AdBlue®. Hierop voorzien we een manueel kunststof pistool met inox tuit voor AdBlue®. Als optie kunnen we een langere darm voorzien (zie Toebehoren – Optioneel).

Volumemeter

Om het volume van de tank te



kennen, is deze tank standaard uitgerust met een mechanische volumemeter.

Opties / toebehoren

Volgende opties zijn beschikbaar voor deze werftank:

Langere darm

Bij de tank is standaard 4 meter darm voorzien, maar we kunnen een langere darm voorzien. Wil u dus 10 meter darm, betaalt u enkel een supplement voor 6 meter.

Digitaal telwerk

Als optie kunnen we een digitaal telwerk monteren op de pomp, om het volume van de tankbeurt te kennen. Het telwerk beschikt over een dag- en een totaal teller.