

Maximelder-R met alarm en relaiscontact

277,09 € Incl. btw | 229,00 € Excl. btw

De Maximelder-R geeft een alarmsignaal bij een maximumniveau in reservoirs voor stookolie, diesel, water of andere niet explosiegevaarlijke en niet-viskeuze vloeistoffen. Het toestel beschikt over een potentiaalvrij relaiscontact.



Specificaties

Prijs	200,00 € - 300,00 €
Toebehoren gepast voor	Voor bovengrondse mazouttanks, Voor bovengrondse watertanks, Voor dieseltanks, Voor olietanks

De Maximelder-R bevat:

- Een controle-eenheid (signaliseringskastje)
- Sonde

Technische gegevens controle-eenheid

- Spanning : 230V
- Uitgangsrelais: 2A 250V AC
- Opslagtemperatuur: -10°C à + 60°C
- Aansluitingen relais: 1

Algemene werking

De Maximelder-R bestaat uit twee onderdelen: een controle-eenheid (signaleringskastje) en een sonde. Deze staan in verbinding met elkaar door middel van een max. 50 meter lange elektrische kabel met 2 geleiders. Het alarm (= alarmsignaal en rode alarmlampje) treedt in werking, wanneer de sonde van de Maximelder in de vloeistof komt. In geval van dergelijk alarm wordt het relaiscontact gesloten.

