

Bovengrondse septic tank kunststof van 3000 liter

1.695,21 € Incl. btw | 1.401,00 € Excl. btw

Deze bovengrondse septic tank biedt een oplossing als een ondergrondse plaatsing niet mogelijk is. Met zijn specifieke deksel wordt geurhinder tot een minimum beperkt en kan deze tank bijvoorbeeld in een kelder worden geplaatst.

De septic tank van **3000 liter** is bovendien heel smal (slechts 88 cm breed) en kan gemakkelijk door een deur worden gedragen.

Er zijn dus **geen graaf- of afbraakwerken** nodig!



Specificaties

Capaciteit	3000 - 4999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	120
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Bovengrondse septic tank - Rechthoekig

Voordelen

- Smalle tank
- Duurzaam PE
- Geen Graafwerken
- Eenvoudige lediging
- Speciaal Deksel

U kan of wil geen put graven, maar wenst toch een septic tank? Dan zijn onze **bovengrondse septic tanks van 3.000 liter** de perfecte oplossing.

Deze bovengrondse rechthoekige septic tank is vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen en is geschikt voor het opvangen van zowel huishoudelijk afvalwater (*grijs water*) als van sanitair afvalwater (*zwart water*). Al onze septic tanks zijn in voorraad en kunnen vlot worden geleverd.

Specificaties

Kenmerken

Inloop en overloop 110 mm

U kunt eenvoudig

Duurzaam polyethyleen (PE)

- Beperkt gewicht : manuele plaatsing



aansluiten op de in- en overloop met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).

BELANGRIJK:

De aansluitleidingen voor de in- en overloop moeten worden ondersteund, bijvoorbeeld door ze te verankeren met beugels.



mogelijk (zonder kraan of heftruck)

- Corrosiebestendig
- Stevig
- Onderhoudsvriendelijk : gladde wand



Capaciteit

Deze septic tank is geschikt voor een gezin van +/- 3 personen (indien enkel zwart water is aangesloten op tank).



Smalle tank

Door de beperkte breedte, kan de tank door smalle doorgangen.



Ledigen

Eenvoudige lediging, dankzij het gemakkelijk te demonteren deksel.

BELANGRIJK:

Voorzie voldoende ventilatie tijdens het ledigen van de septic tank. Dan kan er namelijk wel (tijdelijk) geurhinder zijn.



Geen graafwerken

Een bovengrondse plaatsing bespaart u heel wat tijd, werk en geld. Er zijn namelijk geen graafwerken nodig. Bovendien kan deze tank gemakkelijk manueel worden geplaatst door het beperkte gewicht.



Speciaal deksel

Dankzij een speciaal afsluitdeksel wordt geurhinder tot een minimum beperkt.

Plaatsingsvoorschriften

- De septic tank plaatsen en de buisleidingen (A en B) aansluiten.

- De **septic tank vullen met water (1)** tot aan de overloop (B).

9 veelgestelde vragen over septic tanks

- [Wat kost een septic tank?](#)
- [Hoe werkt een septic tank?](#)
- [Wat mag in een septic tank?](#)
- [Wat mag niet in een septic tank?](#)
- [Welk onderhoud is er aan een septic tank?](#)
- [Wat is de levensduur van een septic tank?](#)
- [Hoe groot moet een septic tank zijn?](#)
- [Wat heb ik nodig, een septic tank of een iba? Of beide? Regelgeving septic tank.](#)
- [Moet een septic tank verlucht worden?](#)