

1000 liter tank (verzinkt) voor AdBlue® met pomp (220V)

2.280,85 € Incl. btw | 1.885,00 € Excl. btw

Deze verzinkte dubbelwandige tank voor AdBlue® van 1000 liter is de ideale oplossing voor de opslag en verdeling van AdBlue® op uw bedrijf. Door gebruik van het inbegrepen pompsysteem kunt u makkelijk zelf de AdBlue® van uw wagens, vrachtwagens en/of tractoren bijvullen.

Dankzij het beperkte gewicht (81 kg), het geïntegreerde pallet en de voorziene handvaten, is deze tank ook makkelijk verplaatsbaar.

Kenmerken

- Dubbelwandig :
 - Buitentank in tweezijdig gegalvaniseerd staal
 - Binnentank in polyethyleen :
 - PE is bestand tegen ureen (= belangrijk ingrediënt van AdBlue®)
 - PE kan niet roesten
- 15 jaar fabrieksgarantie
- Geschikt om binnen of onder een afdak te plaatsen
- Licht gewicht & geïntegreerd pallet = makkelijk te (ver)plaatsen



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	MEPE (verzinkt)
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Wanden	Dubbelwandig
Productreeks	Tank voor AdBlue® - Verzinkt
Hoogte incl pomp of kit	182

Voordelen

- Volledig gebruiksklaar
- Schokbestendig
- Gemakkelijk verplaatsbaar

Specificaties

Als u een tank voor AdBlue® wil plaatsen op uw bedrijf, uw erf, ... is deze tank de ideale keuze! Deze tank voor AdBlue® is gemaakt uit UV-bestendige kunststof, waardoor u deze tank zowel binnen als buiten mag plaatsen. Door zijn compacte afmetingen neemt deze tank weinig plaats in, en kan daarom ook in kleine ruimtes gebruikt worden.

Het gebruikte materiaal en de compacte afmetingen zorgen er voor dat het gewicht van de tank voor AdBlue® beperkt blijft : stevig genoeg om tegen een stootje te kunnen, en toch licht en compact genoeg om hanteerbaar te zijn.

Toebehoren

Deze tank is dan ook super gemakkelijk te verplaatsen, waarvoor u de voorziene handvaten kunt gebruiken om de tank manueel te verzetten.

Wij leveren deze tank voor AdBlue® volledig gebruiksklaar, met de pomp voor AdBlue® er boven op gemonteerd! Zo kunt u in een mum van tijd zelf instaan voor het bijvullen van AdBlue® in uw voertuig(en).

Informeer u bij de lokale overheid of u een lekbak dient te voorzien bij het gebruik van een enkelwandige tank. Als alternatief kan u opteren voor een [dubbelwandige tank](#).

Deze dubbelwandige tank voor AdBlue® wordt geleverd met een pomp voor AdBlue®, en alle toebehoren om wettelijk in orde te zijn en meteen te kunnen tanken. Daarnaast bieden we nog een aantal opties aan om de tank aan te passen aan uw wensen.

Alle koppelingen en aansluitingen zijn vervaardigd uit **specifieke materialen** , zoals inox, die **goedgekeurd** zijn om te gebruiken in combinatie met AdBlue®. Zo blijft de **zuiverheid van uw AdBlue®** gewaarborgd!

Standaard inbegrepen



Pomp 34l / minuut
voor AdBlue®

Standaard wordt op de tank een voor AdBlue® geschikte membraanpomp geplaatst met een debiet van 34 liter per minuut. Deze 220V pomp (= gewoon in te pluggen in een stopcontact) is voorzien van een bypass.



Darm & Pistool

Bij de tank is standaard 4 meter kunststof darm voorzien, die specifiek geschikt is voor het tanken van AdBlue®. Hierop voorzien we een manueel kunststof pistool met inox tuit voor AdBlue®. Als optie kunnen we een langere darm voorzien (zie Toebehoren – Optioneel).



Volumemeter

Om het volume van de tank te kennen, is deze tank standaard uitgerust met een mechanische volumemeter.

Opties / toebehoren

Volgende opties zijn beschikbaar voor deze werftank:

Langere darm

Bij de tank is standaard 4 meter darm voorzien, maar we kunnen een langere darm voorzien. Wil u dus 10 meter darm, betaalt u enkel een supplement voor 6 meter.

Digitaal telwerk

Als optie kunnen we een digitaal telwerk monteren op de pomp, om het volume van de tankbeurt te kennen. Het telwerk beschikt over een dag- en een totaal teller