

Platte kunststof septic tank - 7.500 liter

~~5.028,88 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 5.028,88 € 4.123,68 € Huidige prijs is: 4.123,68 €.

Incl. btw | 3.408,00 € Excl. btw

Met een indrukwekkend volume van 7.500 liter en een hoogte van amper 1,460 m is dit een zeer makkelijk in te graven tank die geen kraan vereist.

Extra voordelen van de kunststof septic tanks uit dit gamma:

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	5000 - 9999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	265
Vorm grondvlak	Ovaal
Prijs	4.000,00 € - 5.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse septic tank - Ovaal plat

Voordelen

- Zeer stevig/sterk
- Licht gewicht
- Makkelijk toegankelijk via mangat
- Bestand tegen grondwater en corrosie
- Komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat

De kunststoffen (PE) septic tank van 7.500 liter heeft een speciale vorm die ervoor zorgt dat deze tank enorm stevig en sterk is. Deze tank kan manueel geplaatst worden zonder kraan. De septic tank kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie '[Andere suggesties...](#)'). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Zeer stevig/sterk

Door de dikke wand en speciale vorm is de tank extra voorbereid op de hoge grond- en waterdruk. Kortom, een solide tank.



Conform EN 12566-3

De tanks beschikken over een conformiteitsattest en voldoen aan de normen van de EN 12566-3-standaard.



Makkelijk toegankelijk via mangat

Dankzij het mangat is de tank makkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld het kuisen van de tank.




3 aansluitingen 110 mm

De tank komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat, overloop en toevoerleiding.

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septic tank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag stabilisatiezand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septic tank te plaatsen op een betonplaat.
- De **septic tank neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **septic tank vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met stabilisatiezand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende stabilisatiezand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opmettelen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.



[Het belang van verluchting van een septic tank](#)

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze septic tank – BELUGA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

9 veelgestelde vragen over septic tanks

- [Wat kost een septic tank?](#)
- [Hoe werkt een septic tank?](#)
- [Wat mag in een septic tank?](#)
- [Wat mag niet in een septic tank?](#)
- [Welk onderhoud is er aan een septic tank?](#)
- [Wat is de levensduur van een septic tank?](#)
- [Hoe groot moet een septic tank zijn?](#)
- [Wat heb ik nodig, een septic tank of een iba? Of beide? Regelgeving septic tank.](#)
- [Moet een septic tank verlucht worden?](#)